



Инфракрасное смывное устройство для писсуара, состоящее из двух компонентов:

- 1) настенной панели из нержавеющей стали с ИК-датчиком;
- 2) встраиваемого электронного блока (состоящего из латунного подводного устройства, пластикового корпуса, электронной платы).

Принцип работы: при приближении пользователя к ИК-датчику на расстоянии 400 мм - 800 мм (заводская настройка - 400 мм) сигнал от ИК-датчика поступает на электронную плату и затем - на клапан, который открывает и закрывает подачу воды на смыв. Объект должен находиться в зоне обнаружения не менее 5 сек. Происходит пауза в 1,5 сек. После 2 сек. без обнаружения происходит 8-сек.смыв. Автоматический смыв происходит через 24 ч. после последнего использования. Время срабатывания смыва от момента расположения пользователя перед ИК-датчиком регулируется с помощью специального устройства (пульта дистанционного управления, артикул A961765NU), который не входит в состав поставки и может быть заказан дополнительно.

Устройство A3795NU+A3732XJ работает от электрической сети 220 В.

Устройство A3794NU+A3732XJ работает от литиевой батарейки (типа 6V Lithium CR-P2), срок службы батарейки - 2 года, что составляет примерно 1000 рабочих циклов.

При чистке использовать только средства на мыльной основе.

Запрещается использовать абразивные средства (в т.ч. пасты, порошки, пудры), а также средства, содержащие алкоголь, аммиак, азотную или фосфорную кислоту или дезинфицирующие средства.

Гарантия распространяется только в случае установки оборудования квалифицированным специалистом.

Пожалуйста, соблюдайте правильную полярность при подключении.

Для обеспечения правильного функционирования электронного оборудования рекомендована предварительная установка фильтра 50 мкм.

Изображение / чертёж	Артикул	Описание
	A3794NU	PROXIMITY CERAPLUS Внутренний (встраиваемый в стену) комплект для инфра-красного подключения для писсуара, на батарейках (6V Lithium CR-P2), батарейка в комплекте
	A3795NU	PROXIMITY CERAPLUS Внутренний (встраиваемый) комплект для инфра-красного подключения для писсуара (от сети 220V)
	A3796NU	PROXIMITY CERAPLUS Внутренний (встраиваемый в стену) комплект для инфра-красного подключения для писсуара. Мульти-блок (для рядного подключения). Один блок, работающий от сети 220V, может питать до пяти мульти-блоков. Преимущество - необходима только одна точка прямого подключения к электросети.
	A3732XJ	CERAPLUS настенная ИК-панель (внешний комплект) для инфракрасного подключения для писсуара (для комбинации с A3794/95/96NU), нержавеющая сталь, 30 л/мин (источника питания в комплекте нет). Рабочее напряжение 6V